













- alle Lieferungen bauseits  
-Kandelaberfundamente versetzen

neue TS138  
Industrie 2

Vorschacht

SK101900  
D=424.07  
E1=420.96  
E2=420.98  
A1=420.98  
S=420.97

neuer Kandelaber

neuer EW-Schacht  
2000mm x 1000mm  
Typ MM-WANA1-200100  
mit 40t - Abdeckung

Normalprofil 3

für die Strassenbeleuchtung,  
das PE60 von östlichem  
Rohrblock nehmen

neuer Kandelaber

neuer Kandelaber

< SW Ø 250 U 5,7%

3x 100 - 1x 60  
1x 120 - 2x 100 - 2x 60

1x PE60, 6x PE120

1x PE60, 6x PE120

1x PE60, 6x PE120

bestehend

Sondage  
2.0 x 2.0m

K40

H 100 116 GG 1967

H 150 + 150 - 450 2015

Kommunikationskabel

1x 100 - 1x 60

neue Hydrantenleitung

SK101901  
D=424.06  
E1=421.22  
A1=421.16  
S=421.21

K55

PP Ø 150 >

K55

1 32 40 HDPE 2016

Normalprofil 3

Normalprofil 1

Schlaufschart  
Fernwärme  
D = 424.04

KS  
Ø 1000/600  
BK D400  
D = 424.16  
E1 = 423.03  
E2 = 423.01  
A = 422.96  
PP DN 160

Schlukschart  
68.5cm x 57.5cm  
BK D400  
D = 424.10  
A = 423.45  
PP DN 160, 232%

OK1020  
D=424.1  
E1=422  
A1=422  
S=422.1

neuer Kandelaber

neuer Hydrant  
DN 160, verlängern  
DN 160, verlängern

Startgrube  
4.0 x 1.5m